

EASYCAM240-SB

Caméra Easypitch à suivi automatique pour des visioconférences en équipe réussies

Ce kit tout-en-un est spécialement conçu pour les petites et moyennes salles de réunion, en particulier pour les huddle rooms de 4 à 6 personnes, afin de rendre la collaboration des équipes plus pratique et efficace.

Conception tout-en-un

La conception trois-en-un de la caméra 4K UHD, du microphone intelligent et des haut-parleurs pleine fréquence réduit le câblage et facilite la communication vidéo.



Des fonctionnalités époustouflantes

La caméra Easypitch présente des fonctions d'IA internes comme le suivi automatique par la voix des différents participants.



Visualisez l'ensemble de l'auditoire en haute définition

Grâce à sa FOV large (champs de vision 121°) et son image nette et haute résolution 4K, cette caméra permet une communication claire, réelle, fluide et précise.

LES PERFORMANCES



Résolution 4K panoramique



Zoom optique x5



Suivi automatique des orateurs



Kit tout-en-un

Pour plus d'informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous:

Caméra

Système vidéo	Capteur 1/2.5 "CMOS, pixels effectifs de 8,51M
Objectif	Champ de vision de 121° (DFOV)
Zoom digital	x5
IA audio tracking	Inclus
Mise au point	Automatique
Installation de la caméra	Bureau, mur, écran ou autre
Kit rapide d'installation	Inclus (vis et chevilles)
Presets	Oui
Réduction numérique du bruit	2D, 3D
Compensation de contre-jour	Inclus

USB

Systèmes compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur, MacOS, Linus
Matériel compatible	Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour 4K)
Système de couleurs / Compression	H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Résolution / Fréquence d'image	4K@30fps, 1080P@60fps, 1080P@30fps, 720P@60fps, 720P@30fps
Protocole de communication vidéo USB	UVC 1.1

Audio

Microphone	Inclus et jusqu'à 6m
Hauts-parleurs	Inclus, 8W
Volume maximum du haut-parleur	96 dB
Suppression d'écho	Inclus
Réduction de bruit	Inclus
Bluetooth	Inclus

Général

Alimentation	DC 12V, 2A (max)
Consommation actuelle	1A max
Consommation électrique	12W max
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Température de stockage	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Télécommande	Inclus
Dimensions	600mm x 135mm x 117mm
Poids	2,5kg

Pour plus d'informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous: