

EASYCAM360-IA

Caméra Easypitch à suivi automatique pour des visioconférences dynamiques

Caméra professionnelle EasyCam360-IA avec suivi automatique du présentateur par IA. Conçue et adaptée pour les visioconférences, les salles de réunions et les huddle rooms.

Une résolution Full HD

Objectif ultra grand angle 4K à très haute résolution de 8 millions de pixels, exclusif et personnalisé, avec zoom optique 12x et champ de vision horizontal jusqu'à 80°.



Une expérience visuelle optimale

La résolution en 4K UHD de la caméra assure une impressionnante qualité vidéo avec les images les plus claires et les couleurs les plus précises.

IA de détection humaine

Née d'une technologie avancée, la caméra Easypitch présente des fonctions d'IA internes comme le suivi automatique.

La précision de ses capacités de traitement lui permet de détecter et de capturer facilement des mouvements humains en quelques secondes.




LES PERFORMANCES



Résolution 4K
panoramique



Zoom optique
x12



IA caméra
auto-suiveuse

Pour plus d'informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous:

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caméra	
Système vidéo	Capteur 1/2.8 "CMOS, pixels effectifs de 8,40M
Mode balayage	Progressif
Monture d'objectif	M12
Objectif	F = 3,47mm, champ de vision de 80°
Zoom digital	x16
IA vidéo tracking	Inclus
Mise au point	Automatique
Illumination minimale	0,05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturbateur	1/30s ~ 1/10000s
Balance des blancs	Auto, Intérieur, Extérieur, Une pression, Manuel, température de couleur spécifiée
Support de caméra	Base support fixe (mur ou plafond)
Nombre de preset	255
Réduction numérique du bruit	3D
Compensation de contre-jour	Inclus

USB	
Systèmes compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur, MacOS, Linus
Matériel compatible	Port USB 2.0 (USB 3.0 requis pour 4K)
Système de couleurs / Compression	AVC et SVC / 4K / YUY2
Résolution	4K, 1080P, 720P
Fréquence d'image	60fps, 30fps, 25fps, 24fps, 20fps, 15fps, 10fps, 7.5fps, 5fps
Protocole de communication vidéo USB	UVC v1.0 / v1.1 / v1.5

Général	
Alimentation	12V (POE possible)
Consommation actuelle	1A max
Consommation électrique	12W max
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Température de stockage	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Dimensions	223mm x 155mm x 166mm (sans support)
Poids	1,76kg

Pour plus d'informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous: